

# SPECIAL



*Full power, anytime*



[www.special.de](http://www.special.de)

Made in GERMANY



# CARS / POIDS LEGERS



# SPECIAL

*Full power, anytime*



Engine oil Huile moteur	Product description Description du produit	N° of reference N° de référence	ACEA / API	Approvals Approbation	Spécification	Packaging Condition- nement
<b>5W-30</b>	<b>Genial engine oil SAE 5W-30</b>					
	<p><b>English :</b> Fuel-saving low SAPS fuel-efficient engine oil (based on the latest synthesis technology), special for passenger cars such as VW and Audi models (with or without maintenance interval extension).</p> <p><b>Français :</b> Huile moteur favorisant une faible consommation de carburant. Cette huile est basée sur la technologie de synthèse la plus récente. Elle est spécialement conçue pour les voitures poids-légers telles que les modèles VW et Audi (avec sans allongement de l'intervalle d'entretien).</p>	<b>SGEO 53000</b>	ACEA C3 API SN	MB 229.51 Porsche C30 VW 504 00/507 00	BMW- Longlife-04	1000L 200L 60L 20L 5L 4L 1L
<b>5W-40</b>	<b>Genial engine oil SAE 5W-40</b>					
	<p><b>English:</b> Fuel-efficient engine oil for petrol and diesel engines of passenger cars, adapted for turbo and injection engines.</p> <p><b>Français:</b> Huile moteur économe en carburant pour moteurs de voitures poids-légers essence ou diesel. Elle est adaptée aux moteurs turbo et aux moteurs à allumage par compression et aux moteurs à injection.</p>	<b>SGEO 54000</b>	ACEA A3 / B4 API SN CF API	MB-229.3 VW 502 00/505 00 Porsche A40	Renault RN 0700/0710 BMW Longlife-01 GM-LL-A/B-025 JASO MA2	997L 208L 60L 20L 5L 4L 1L



# CARS / POIDS LEGERS



# SPECIAL

*Full power, anytime*



Engine oil Huile moteur	Product description Description du produit	N° of reference N° de référence	ACEA / API	Approvals Approbation	Spécification	Packaging Condition- nement
<b>5W-40 Multi</b>	<b>Genial engine oil SAE 5W-40 Multi</b>					
	<p><b>English:</b> Fuel-efficient engine oil based on HC-synthesis-technology, suitable for use in gasoline and diesel engines in motor vehicles (up to 3,5t) with or without turbochargers, taking into account the operating regulations, also suitable for vehicles with catalysers and engines with multivalve technology.</p> <p><b>Français:</b> Huile moteur économe en carburant à base de synthèse HC adaptée aux moteurs (jusqu'à 3,5 t) essence ou diesel avec ou sans turbocompresseurs, en tenant compte du fait que le mode de fonctionnement, convient également pour les véhicules avec catalyseurs et moteurs à technologie multi vannes.</p>	<b>SGEO 54002</b>	ACEA C3 API SN API CF	MB 229.31 VW 502 00/505 00/505 01	BMW Longlife-04 Porsche A40 Dexos 2 Renault RN 0700/0710 Ford WSS-M2C 917-A (VW- Motor)	1000L 200L 60L 20L 5L 4L 1L
<b>10W-40</b>	<b>Genial engine oil SAE 10W-40</b>					
	<p><b>English:</b> Modern high-alloyed HD-engine-oil, very suitable for mixed fleets, cars with gasoline and diesel engines with and without turbochargers.</p> <p><b>Français :</b> Huile moteur HD moderne. Elle convient aux moteurs à essence et diesel des voitures particulières avec et sans Turbocompresseur.</p>	<b>SGEO 10400</b>	API SJ API CF-4			997L 208L 60L 20L 5L 4L 1L



CARS /  
POIDS LEGERS



SPECIAL

Full power, anytime



Engine oil Huile moteur	Product description Description du produit	N° of reference N° de référence	ACEA / API	Approvals Approbation	Spécification	Packaging Condition- nement
<b>10W-40 Multi</b>	<b>Genial engine oil SAE 10W-40 Multi</b>					
	<p><b>English:</b> High-alloyed engine oil for energy-saving engine operation suitable for year around use in all modern cars with gasoline or diesel engines.</p> <p><b>Français :</b> huile moteur de qualité permettant une économie en carburant. Elle est adaptée aux moteurs des véhicules poids légers essence ou Diesel et est conçue pour une utilisation toute l'année.</p>	<b>SGEO 10402</b>	ACEA A3/B4 API SN API CF	MB-229.1	VW 501 01/505 00	1000L 200L 60L 20L 5L 4L 1L
<b>15W-40</b>	<b>Genial engine oil SAE 15W-40</b>					
	<p><b>English:</b> High performance multigrade engine oil which meets the requirements of modern sparkignition gasoline or diesel engines.</p> <p><b>Français :</b> Huile moteur multigrade de haute performance qui répond aux exigences des moteurs à essence ou diesel</p>	<b>SGEO 15400</b>	API SF/CD			997L 208L 60L 20L 5L 4L 1L



# CARS / POIDS LEGERS



# SPECIAL

*Full power, anytime*



Engine oil Huile moteur	Product description Description du produit	N° of reference N° de référence	ACEA / API	Approvals Approbation	Spécification	Packaging Condition- nement
<b>15W-40 Multi</b>	<b>Genial engine oil SAE 15W-40 Multi</b>					
	<p><b>English:</b> Modern high-alloyed HD-engine-oil, very suitable or mixed fleets, cars with gasoline and diesel engines with and without turbochargers.</p> <p><b>Français :</b> Huile moteur HD moderne très appropriée pour les voitures à moteur essence ou diesel avec ou sans turbocompresseurs.</p>	<b>SGEO 15402</b>	API SJ/CF-4		MB 228.1 MAN 271 Volvo VDS	1000L 200L 60L 20L 5L 4L 1L
<b>20W-50</b>	<b>Genial engine oil SAE 20W-50</b>					
	<p><b>English:</b> High performance multigrade engine oil which meets the requirements of modern sparkignition gasoline or diesel engines.</p> <p><b>Français :</b> Huile moteur multigrade qui répond aux exigences spécifiques relatives aux moteurs à essence ou diesel.</p>	<b>SGEO 20500</b>	API SF/CD			997L 208L 60L 20L 5L 4L 1L



# CARS / POIDS LEGERS



# SPECIAL

*Full power, anytime*



Engine oil Huile moteur	Product description Description du produit	N° of reference N° de référence	ACEA / API	Approvals Approbation	Spécification	Packaging Conditionnement
<b>20W-50 Multi</b>	<b>Genial engine oil SAE 20W-50 Multi</b>					
	<p><b>English:</b> Modern high-alloyed HD-engine-oil, very suitable or mixed fleets, cars with gasoline and diesel engines with and without turbochargers.</p> <p><b>Français :</b> Huile moteur HD moderne très appropriée pour les voitures à moteur essence ou diesel avec ou sans turbocompresseurs.</p>	<b>SGEO 20502</b>	API SJ API CF-4			1000L 200L 60L 20L 5L 4L 1L
<b>20W-50</b>	<b>Genial engine oil SAE 20W-50 Multi 2</b>					
	<p><b>English:</b> SHPD engine oil for diesel and gasoline engines including with turbochargers, also suitable for a mixed vehicle fleet, specially designed for extended oil change intervals.</p> <p><b>Français :</b> Huile moteur SHPD pour moteurs diesel et essence y compris avec turbocompresseurs, convient également pour une flotte de véhicules mixtes, spécialement conçus pour les grandes intervalles de vidange d'huile.</p>	<b>SGEO 20503</b>	ACEA E7 A3/B4 API SL/CI-4 JASO DH-1		MB 228.3 MB 229.1 MAN 3275-1 Volvo VDS-2 « Cummins CES 20076/77/78 » Deutz DQC II-10 « Detroit Diesel DDC 93K215 »	1000L 200L 60L 20L 5L 4L 1L



# CARS / POIDS LEGERS



# SPECIAL

*Full power, anytime*



Engine oil Huile moteur	Product description Description du produit	N° of reference N° de référence	ACEA / API	Approvals Approbation	Spécification	Packaging Condition- nement
<b>SAE-50</b>	<b>Genial engine oil SAE 50</b>					
	<p><b>English:</b> Uncompounded oil, produced from carefully selected pure mineral raffinates.</p> <p><b>Français :</b> Huile non mélangée, produite à partir d'huiles soigneusement sélectionnées de raffinats minéraux purs.</p>	<b>SGEO 50000</b>	API SA			1000L 200L 60L 20L 5L 4L 1L
<b>SAE-50</b>	<b>Genial engine oil SAE 50 Multi</b>					
	<p><b>English:</b> Modern high-alloyed HD-engine oil, very suitable for mixed fleets, cars with gasoline and/or diesel engines with or without turbochargers.</p> <p><b>Français :</b> Huile moteur HD moderne très adaptée aux flottes mixtes, aux voitures à moteur essence ou diesel avec ou sans turbocompresseurs</p>	<b>SGEO 50002</b>	API SJ API CF-4			1000L 200L 60L 20L 5L 4L 1L



TRUCKS /  
POIDS  
LOURDS



# SPECIAL

*Full power, anytime*



Engine oil Huile moteur	Product description Description du produit	N° of reference N° de référence	ACEA / API	Approvals Approbation	Spécification	Packaging Condition- nement
<b>10W-40</b>	<b>Multi-force 10W-40</b>					
	<p><b>English:</b> UHPD fuel economy motor oil which can be used all year round in heavy duty commercial vehicles, normally aspirated or turbocharged</p> <p><b>Français :</b> Huile moteur UHPD économique en carburant qui peut être utilisée toute l'année dans les véhicules utilitaires lourds avec ou sans turbocompresseur.</p>	<b>SGEO 10400</b>	ACEA E4/E7 API CI-4	Deutz DQC III-10 Mack EO-N MAN M 3277 Renault RLD-2 Scania LDF-2 Volvo VDS-3	MB 228.5 Mack EO-M Plus MTU Type 3 Renault RXD Cummins CES 20077/78 DAF Extended Drain	1000L 200L 60L 20L
<b>10W40 Mega</b>	<b>Multi-force 10W-40 Mega</b>					
	<p><b>English:</b> TOP-TIER-HDDEO designed for heavy and light duty commercial vehicles meeting EURO V and EURO VI emissions standards. It demonstrates excellent wear, deposit and oxidation protection and provides a fuel economy benefit in HDDEO applications. suitable for use for agricultural, mining and construction vehicles meeting EU stage IIIA, IIIB and IV and US Tier 4 emissions standards. It shows improved engine durability</p> <p><b>Français :</b> TOP-TIER-HDDEO pour les poids lourds et semi- lourds. Elle est conforme aux normes d'émission EURO V et EUROVI. Elle se caractérise notamment par Le rendement énergétique qui offre un avantage économique dans les applications HDDEO. Elle convient à l'utilisation dans les équipements agricoles, miniers et de construction qui respectent les limites d'émission de niveau IIIA, IIIB et IV de l'UE et les limites d'émission américaines Tier 4. Elle contribue à prolonger la durée de vie du moteur.</p>	<b>SGEO 10402</b>	ACEA E6 E7 E9 API CK-4		Detroit Diesel DDC 93K218, 93K222 Caterpillar ECF-3 Cummins CES 20086 Deutz DQC IV-10 LA JASO DH-2 MAN M 3477 Mack EOS 4.5 MB 228.51 MTU Type 3.1 Renault Trucks RLD-4 Volvo VDS-4.5	1000L 200L 60L 20L





# TRUCKS / POIDS LOURDS



# SPECIAL

*Full power, anytime*



Engine oil Huile moteur	Product description Description du produit	N° of reference N° de référence	ACEA / API	Approvals Approbation	Spécification	Packaging Condition- nement
<b>15W-40</b>	<b>Multi-force 15W-40</b>					
	<p><b>English:</b> SHPD engine oil for diesel and gasoline engines including with turbochargers, also suitable for a mixed vehicle fleet, specially designed for extended oil change intervals.</p> <p><b>Français :</b> Huile moteur SHPD pour moteurs diesel et essence y compris avec turbo -compresseurs, convient également pour une flotte de véhicules mixtes, spécialement conçues pour les grands intervalles de vidange d'huile.</p>	<b>SGEO 15400</b>	ACEA E7 A3/B4 A3/B3 API SL/ CI-4 CF	MB-228.3 MB-229.1 MAN M 3275-1 MTU Type 2 Volvo VDS-3 Deutz DQC III-10 Mack EO-N Renault RLD-2	Caterpillar ECF 2 (ECF-1a) Cummins CES 20076/77/78 Detroit Diesel DDC 93K215 Allison C4 (level) Global DHD-1 JASO DH-1	1000L 200L 60L 20L
<b>15W-40</b>	<b>Multi-force 15W-40 Mega</b>					
	<p><b>English:</b> SHPD engine oil based HC synthesis technology for use in different diesel engines. Designed for vehicles, where the specification ACEA E9 is prescribed, as well as for Volvo trucks with extended oil drain interval, modern exhaust after treatment systems and turbochargers.</p> <p><b>Français :</b> Technologie de synthèse de HC à base d'huile moteur SHPD pour différents moteurs diesel. Conçue pour les véhicules de spécification ACEA E9 ainsi que pour les camions Volvo avec vidange d'huile à intervalles prolongées. Elle permet le bon fonctionnement des systèmes modernes de post-traitement des gaz d'échappement et des turbocompresseurs.</p>	<b>SGEO 15402</b>	ACEA E9 API SN/ CJ-4		Volvo VDS-4 MB 228.31 MAN M 3575 Deutz DQC III-10 LA MTU Type 2.1 MACK EO-O PP Renault RLD-3 Cummins CES 20081 Detroit Diesel DDC 93K218 Caterpillar ECF-3 (ECF-2/ ECF-1a)	1000L 200L 60L 20L




TRUCKS /  
POIDS  
LOURDS



# SPECIAL

*Full power, anytime*



Engine oil Huile moteur	Product description Description du produit	N° of reference N° de référence	ACEA / API	Approvals Approbation	Spécification	Packaging Condition- nement
<b>20W-50</b>	<b>Multi-force 20W-50</b>					
	<p><b>English:</b> High performance multigrade engine oil which meets the requirements of modern sparkignition gasoline or diesel engines.</p> <p><b>Français :</b> Huile moteur multigrade qui répond aux exigences spécifiques relatives aux moteurs à essence ou diesel.</p>	<b>SGEO 20500</b>	API SF/ CD			1000L 200L 60L 20L
<b>20W-50</b>	<b>Multi-force 20W-50 Mega</b>					
	<p><b>English:</b> Modern high-alloyed HD-engine-oil, very suitable for mixed fleets, cars with gasoline and diesel engines with and without turbochargers</p> <p><b>API SJ Français :</b> Huile moteur HD moderne très appropriée pour les voitures à moteur essence ou diesel avec ou sans turbocompressurs.</p>	<b>SGEO 20502</b>	API SJ / CF-4			1000L 200L 60L 20L
<b>20W-50</b>	<b>Multi-force 20W-50 Mega 2</b>					
	<p><b>English:</b> SHPD engine oil for diesel and gasoline engines including with turbochargers, also suitable for a mixed vehicle fleet, specially designed for extended oil change intervals.</p> <p><b>Français :</b> Huile moteur SHPD pour moteurs diesel et essence y compris avec turbocompresseurs, convient également pour un flotte de véhicules mixtes, spécialement conçues pour des grands les intervalles de vidange d'huile.</p>	<b>SGEO 20502</b>	ACEA E7 ACEA A3/B4 API CI-4 API SL JASO DH-1		MB 228.3 MB 229.1 MAN 3275-1 Volvo VDS-2 Cummins CES 20076/77/78 Deutz DQC II-10 Detroit Diesel DDC 93K215	1000L 200L 60L 20L



# TWO WHEELERS / DEUX ROUES



# SPECIAL



*Full power, anytime*

Engine oil Huile moteur	Product description Description du produit	N° of reference N° de référence	ACEA / API	Approvals Approbation	Spécification	Packaging Conditionnement
<b>2T</b>	<b>Engine Motor Oil 2T</b>					
	<p><b>Anglais:</b> Synthetic, low-smoke two-stroke engine oil, for universal use in separate lubrication and selfmixing systems, suitable for air-cooled and watercooled two-stroke gasoline engines.</p> <p><b>Français:</b> Huile moteur deux temps synthétique à faible dégagement de fumées, adaptée aux moteurs deux temps refroidie par eau et aux moteurs deux temps refroidie par air, universellement applicable pour les systèmes de lubrification et d'auto-mélange séparés.</p>	<b>SGMO 20000</b>	API TC		two-stroke engine oil Piaggio SI Husqvarna ISO-L-EGD JASO-FC TISI	1000L 200L 60L 20L 1L
<b>10W-40 4T</b>	<b>Engine Motor Oil 10W-40 4T</b>					
	<p><b>English:</b> is mineral oil-based motorcycle oil 4T exclusively developed for motorcycles with wet and oil-lubricated clutches. A balanced additive technology specifically developed for the demanding engines of four-stroke motorcycles guarantees an excellent adhesion of the lubricant film and outstanding frictional capacity at all times.</p> <p><b>Français :</b> une huile minérale 4T à base d'huile minérale spécialement conçue pour les motocyclettes avec embrayage à bain d'huile et embrayage lubrifié à l'huile. Une technologie d'additif spécialement développée et équilibrée pour les moteurs exigeants des motocycles à 4 temps garantit une excellente adhérence du film lubrifiant et une excellente friction.</p>	<b>SGMO 40000</b>	SL/SJ/SG JASO MA2			200L 20L 1L



# MARINE OIL HUILE MARINE



# SPECIAL

*Full power, anytime*



Engine oil Huile moteur	Product description Description du produit	N° of reference N° de référence	ACEA / API	Approvals Approbation	Spécification	Packaging Condition- nement
<b>4T</b>	<b>Genial Marine 4T Outboard</b>					
	<p><b>English:</b> high-performance semi-synthetic engine lubricant based on selected base oils and modern additives. It is specially developed for maritime requirements. It provides optimal lubrication and reliable protection against corrosion and wear, even under extreme conditions. It is optimal for gasoline and diesel engines.</p> <p><b>Français :</b> un lubrifiant moteur semi-synthétique de haute performance à base d'huiles de base sélectionnées et d'additifs modernes. Il est spécialement développé pour les exigences maritimes. Il assure une lubrification optimale et une protection fiable contre la corrosion et l'usure, même dans des conditions extrêmes. Il est optimal pour les moteurs essence et Diesel.</p>	<b>SGMM 41000</b>	NMMA FC-W API SG/SJ.			200L 60L 20L 5L 4L 1L
<b>20W-50 4T</b>	<b>Genial Marine 4T 20W50 In &amp; Outboard</b>					
	<p><b>English:</b> mineral high performance marine engine oil It has been specially developed for the maritime requirements. It offers optimum lubrication and reliable protection against corrosion and wear, even under extreme conditions. It is ideal for petrol and diesel engines.</p> <p><b>Français:</b> Huile moteur marine minérale de haute performance. Elle a été spécialement développée pour les exigences maritimes. Elle offre une lubrification optimale et une protection fiable contre la corrosion et l'usure, même dans des conditions extrêmes. Elle est idéale pour les moteurs à essence et diesel.</p>	<b>SGMO 41010</b>	NMMA FC-W ACEA E7 ACEA A3/B4 API SL/CI-4			1000L 200L 60L 20L



# MARINE OIL HUILE MARINE



# SPECIAL

*Full power, anytime*



Engine oil Huile moteur	Product description Description du produit	N° of reference N° de référence	ACEA / API	Approvals Approbation	Spécification	Packaging Condition- nement
<b>4T</b>	<b>Genial Marine 4T Outboard</b>					
	<p><b>English:</b> high-performance semi-synthetic engine lubricant based on selected base oils and modern additives. It is specially developed for maritime requirements. It provides optimal lubrication and reliable protection against corrosion and wear, even under extreme conditions. It is optimal for gasoline and diesel engines.</p> <p><b>Français :</b> un lubrifiant moteur semi-synthétique de haute performance à base d'huiles de base sélectionnées et d'additifs modernes. Il est spécialement développé pour les exigences maritimes. Il assure une lubrification optimale et une protection fiable contre la corrosion et l'usure, même dans des conditions extrêmes. Il est optimal pour les moteurs essence et Diesel.</p>	<b>SGMM 41000</b>	NMMA FC-W API SG/SJ.			200L 60L 20L 5L 4L 1L
<b>20W-50 4T</b>	<b>Genial Marine 4T 20W50 In &amp; Outboard</b>					
	<p><b>English:</b> mineral high performance marine engine oil It has been specially developed for the maritime requirements. It offers optimum lubrication and reliable protection against corrosion and wear, even under extreme conditions. It is ideal for petrol and diesel engines.</p> <p><b>Français:</b> Huile moteur marine minérale de haute performance. Elle a été spécialement développée pour les exigences maritimes. Elle offre une lubrification optimale et une protection fiable contre la corrosion et l'usure, même dans des conditions extrêmes. Elle est idéale pour les moteurs à essence et diesel.</p>	<b>SGMO 41010</b>	NMMA FC-W ACEA E7 ACEA A3/B4 API SL/CI-4			1000L 200L 60L 20L



# GEAR OIL HUILE DE TRANSMISSION



# SPECIAL

*Full power, anytime*



Engine oil Huile moteur	Product description Description du produit	N° of reference N° de référence	ACEA / API	Approvals Approbation	Spécification	Packaging Conditionnement
<b>SAE 85W90</b>	<b>Genial break oil SAE 85W90</b>					
	<p><b>English:</b> Mineral oil based gear oil suitable for lubricating manual transmissions differentials and steering gears.</p> <p><b>Français :</b> Huile pour engrenages à base d'huile minérale pour la lubrification de boîtes de vitesses manuelles, différentielles et de direction pour véhicules.</p>	<b>SGBO 85900</b>	API GL 4		ZF TE-ML 16A, 17A, 19A MAN 341 Typ E-1 Typ Z-2	1000L 200L 60L 20L 1L
						
<b>SAE 90</b>	<b>Genial break oil SAE 90</b>					
	<p><b>English:</b> Successfully applied under extreme requirements of limited slip differentials.</p> <p><b>Français :</b> Elle Peut être utilisée pour des exigences extrêmement élevées dans les domaines suivants tels que les transmissions différentielles avec blocage.</p>	<b>SGBO 90000</b>	API GL 5			1000L 200L 60L 20L 1L
						



AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID (ATF)  
FLUIDE POUR TRANSMISSION AUTOMATIQUE



# SPECIAL

*Full power, anytime*



Engine oil Huile moteur	Product description Description du produit	N° of reference N° de référence	ACEA / API	Approvals Approbation	Spécification	Packaging Conditionnement
<b>MF-ATF</b>	<b>Special MF-ATF</b>					
	<p><b>English:</b> Universal oil for motor vehicle automatic gearboxes, servo assisted steering systems, fluid pumps and hydraulic systems in cars, lorries, buses and construction machinery, suitable for hydraulic steering systems.</p> <p><b>Français :</b> Huile universelle pour transmissions automatiques automobiles, direction assistée, pompes à fluide et systèmes hydrauliques dans les voitures, camions, autobus et machines de construction, adaptée aux systèmes de direction hydraulique.</p>	<b>SMFA 91000</b>	MB-236.1 MAN 339 Typ L-1 MAN 339 Typ V-1 MAN 339 Typ Z-1 Voith 55.6335.xx ZF TE-ML 03D, 04D, 14A, 17C (ZF002297)	DEXRON II-D GM Motors Type A Suffix A (TASA) MERCON ZF TE-ML 11B Allison C-4 Caterpillar TO-2 Renk Domorat		1000L 200L 60L 20L 1L
<b>GE-ATF</b>	<b>Special GE-ATF</b>					
	<p><b>English:</b> high-quality gear oil specially developed for oil lubricated (wet clutch) dual clutch transmissions. GE-ATF offers a compromise between the characteristics of a first-class MTF (Manual Trans-mission Fluids) with its high demands on friction coefficient behavior, wear protection and a high-performance ATF (Automatic Transmission Fluid).</p> <p><b>Français :</b> spéciale GE -ATF est une huile pour engrenages de haute qualité, développée spécialement pour les engrenages à double embrayage. Elle offre un compromis entre les propriétés d'un fluide de première classe pour transmission manuelle (MTF) avec ses exigences élevées en matière de coefficient de frottement et de protection contre l'usure et un puissant fluide pour transmission automatique (ATF).</p>	<b>SGBO 91002</b>	API GL 5	MB 236.20 (001089 45 03) Mini Cooper (E2L 799 / E2L 799A / ZF CVT V1) Mitsu. bishi Dia Queen CVTF J1 (M2313973), Dia Queen CVTF J4 (M2320185) Mitsu. bishi Diamond ATF SP II (M2320200) Nissan (NS-1, NS-2, NS-3) Subaru CVT, iCVT FG, e-CVT, Lineartronic CV 30, Chain CVT and CVT II Fluid, High Torque (HT) CVT Fluid Suzuki CVTF 3320, CVT Fluid Green1, CVT Fluid Green2 Toyota CVTF TC, CVTF FE, Toyota WS	Audi/VW (TL 525 16; G 052 516) (TL 521 80; G 052 180) BMW 8322 0 130 376 / 8322 0 429 154 (E2L 799 / E2L 799A) Dai-ratsu Ammic CVT-DFE, CVTF-DC Dodge/Chrysler/Jeep/Mopar CVTF-4 Ford MERCON C, M2C928-A, NSS-M2C933-A GM/Seburn DEX CVT, GM CVT Honda HMMF (w/ clutch starting clutch), HCF-2 (05200-HCF2), CVT, Hyundai / Kia (SP CVT 1) Maada CVTF 3330 (JWS 3320)	1000L 200L 60L 20L 1L


AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID (ATF)  
FLUIDE POUR TRANSMISSION AUTOMATIQUE



# SPECIAL

*Full power, anytime*



Engine oil Huile moteur	Product description Description du produit	N° of reference N° de référence	ACEA / API	Approvals Approbation	Spécification	Packaging Conditionnement
<b>GATF-J</b>	<b>Special GATF-J</b>					
	<p><b>English:</b> Automatic transmission oil based on latest HC-technology. Specially designed for automatic transmissions of Japanese manufacturer.</p> <p><b>Français :</b> Huile pour transmission automatique basée sur la dernière technologie HC. Spécialement conçue pour les transmissions automatiques des constructeurs japonais.</p>	<b>SMFA 91003</b>	MB-236.1 MAN 339 Typ L-1 MAN 339 Typ V-1 MAN 339 Typ Z-1 Voith 55.6335.xx ZF TE-ML 03D, 04D, 14A, 17C (ZF002297)	DEXRON II-D GM Motors Type A Suffix A (TASA) MERCON ZF TE-ML 11B Allison C-4 Caterpillar TO-2 Renk Domorat	DEXRON II-/IID GM Motors Type A (TASA) MERCON Allison C-4 (level) Toyota Typ T/- /T-I /T-IV/ Typ J-211:1647:2P:NR JASO M315 Type 1A Nissan Matic Fluid C/D/J Mitsubishi SP-1/SP-1 Daihatsu All mix ATF Multi Suzuki A / Oi / A / O / Special Mazda A / D-II / A / I / V-3 Subaru AT Isuzu Resco ATF-II / ATF-III Hyundai Kia Suitable for use: Toyota ATF WS	1000L 200L 60L 20L 1L





# HYDROLIC OIL HUILE HYDRAULIQUE



# SPECIAL

*Full power, anytime*



Engine oil Huile moteur	Product description Description du produit	N° of reference N° de référence	ACEA / API	Approvals Approbation	Spécification	Packaging Conditionnement
<b>HLP</b>	<b>Special HLP 10 - 22 - 32 - 46 - 68 - 100</b>					
	<p><b>English:</b> Universal oil for motor vehicle automatic gearboxes, servo assisted steering systems, fluid pumps and hydraulic systems in cars, lorries, buses and construction machinery, suitable for hydraulic steering systems.</p> <p><b>Français :</b> Elle est formulée avec des huiles à base de paraffine et des additifs à la fine pointe de la technologie. Les composants efficaces contenant du zinc assurent une lubrification optimale et une protection durable contre le vieillissement. Le produit peut être nettoyé dans le processus par filtration fine, sans perdre les composants actifs.</p>	<b>SHLP 100000</b>		DIN 51524-2 FZG test A8.3/90 resentful level: 12		1000L 200L 60L 20L
<b>HVLP</b>	<b>Special HVLP 10 - 22 - 32 - 46 - 68</b>					
	<p><b>English:</b> is based on paraffinic base oil and modern additive technology. Effective zinc containing components guarantee optimal lubrication and long term protection against oxidation. During the process fine filtration is possible without the risk of losing valuable ingredients. High shear stability represents permanent optimal viscosity at low temperatures as well as at high operating temperatures.</p> <p><b>Français:</b> Elle est formulée avec des huiles de base à base de paraffine et des additifs à la fine pointe de la technologie. Les composants efficaces contenant du zinc assurent une lubrification optimale et une protection durable contre le vieillissement. Le produit peut être nettoyé dans le processus par filtration fine, sans perdre les composants actifs. La grande stabilité au cisaillement garantit une viscosité optimale permanente aussi bien à basse température qu'à haute température de fonctionnement</p>	<b>SHLP 10002</b>		DIN 51524-3 FZG-Test A8,3/90 SKS: 12	High shear stability (viscosity drop 20h KRL: <20%) ISO 11158 ASTM D6158 JCMAS P041 HK AIST 126 + 127 SAE MS 1004 GM LS 2	1000L 200L 60L 20L


# HYDROLIC OIL HUILE HYDRAULIQUE



# SPECIAL

*Full power, anytime*



Engine oil Huile moteur	Product description Description du produit	N° of reference N° de référence	ACEA / API	Approvals Approbation	Spécification	Packaging Conditionnement
VG / ISO	VG 22 ISO VG 32 ISO VG 46 ISO VG 68					
	<p><b>English:</b> is based on paraffinic base oil and modern additive technology. Effective zinc and ash free components guarantee optimal lubrication and long term protection against oxidation. During the process fine filtration is possible without the risk of losing valuable ingredients. Dispersant and detergent additives provide optimal dirt-removing properties and the product is especially suitable for centrally supplied machines.</p> <p><b>Français:</b> Elle est composée d'huiles à base de paraffine et d'additifs à la fine pointe de la technologie. Les Composants efficaces exempts de zinc et de cendres assurent une lubrification optimale et une longue durée de vie et de protection contre le vieillissement. Le produit peut être utilisé dans plusieurs domaines. Il permet de nettoyer le procédé par filtration fine, sans avoir besoin d'une filtration active. Grace aux additifs dispersants et détergents, la capacité de charge de la saleté est réglée de manière optimale et le produit est particulièrement adapté aux systèmes d'alimentation centralisée.</p>	<p><b>Special-I HLP-D S/ P-L B30 ISO</b></p> <p><b>SHLP 10003</b></p>		<p>(without Demulsification requirements) FZG-Test A8,3/90 SKS: &gt;12 Brugger-Wert (DIN 51347): &gt;30N/mm<sup>2</sup></p>	<p>1000L 200L 60L 20L</p>	



# INDUSTRIAL OIL HUILE INDUSTRIELLE



# SPECIAL

Full power, anytime



Engine oil Huile moteur	Product description Description du produit	N° of reference N° de référence	ACEA / API	Approvals Approbation	Spécification	Packaging Conditionnement
<b>I - Mineral</b>	<b>Special-I-Mineral</b>					
	<p><b>English:</b> is a mineral oil based product with excellent penetrating properties. It offers reliable corrosion protection; therefore it supplies long term conservation.</p> <p><b>Français :</b> huile minérale formulée avec des huiles à base de paraffine. Elle se caractérise par d'excellentes propriétés de fluage. Cela provoque un taux élevé de protection anticorrosion et garantit ainsi une protection optimale contre la corrosion.</p>	<b>SIPM 95000</b>			Reliable corrosion protection Very good penetrating characteristics	1000L 200L 60L 20L
<b>VDL</b>	<b>Special VDL 46 - 68 - 100 - 150</b>					
	<p><b>English:</b> is based on paraffinic base oil and modern additive technology. Effective zinc and ash free components guarantee optimal lubrication and long term protection against oxidation. To minimize wear it guarantees sufficient lubrication at high operating temperatures as well as low temperatures. Selected additives minimize carbon residue formation which might otherwise lead to ignition. The product is characterized by good viscosity-temperature behavior and reliable corrosion protection. Can be used for the circulatory lubrication of jet engines where the manufacturer does not prescribe HD engine oils.</p> <p><b>Français :</b> Elle est formulée avec des huiles à base de paraffine et des additifs à la fine pointe de la technologie. Des composants efficaces sans zinc ni cendres assurent une lubrification optimale et une protection durable contre le vieillissement. Tant dans la plage de température supérieure que dans l'état froid du compresseur, elle assure une réduction sûre de l'usure. Les additifs choisis minimisent la tendance à la cokéfaction et la formation de résidus inflammables. Le produit se caractérise par un bon comportement viscosité température et une protection anticorrosion fiable. Elle est également utilisée pour la lubrification par recirculation des moteurs et des moteurs diesel, sauf si le fabricant prescrit une huile moteur HD.</p>	<b>VDL 95002</b>		DIN 51506 FZG-Test A8, 3/90 SKS: 13	Low coking tendencies VBL / VCL (exceeded)	1000L 200L 60L 20L


# INDUSTRIAL OIL HUILE INDUSTRIELLE



# SPECIAL

*Full power, anytime*



Engine oil Huile moteur	Product description Description du produit	N° of reference N° de référence	ACEA / API	Approvals Approbation	Spécification	Packaging Conditionnement
CLP	<b>Special CLP 68 - 100 - 150 - 220 - 320 - 460 - 680</b>					
 <p><b>English:</b> is based on paraffinic base oil and modern additive technology. Effective zinc and ash free components guarantee optimal lubrication and long term protection against oxidation. It is used to lubricate spur-, bevel- and worm gears, gear trains and bearings with dip and circulator lubrication, jaw clutches axial bearings of roller mill stands and highly loaded sliding surfaces (joints). The oil performs very well in gears and bearings of rolling mill stands, on calenders, mining machinery, winches and crushing mills.</p> <p><b>Français:</b> Elle est formulée grâce à des huiles à base de paraffine et d'additifs. Ces composants efficaces exempts de zinc et de cendres assurent une lubrification optimale et une longue durée de vie et de protection contre le vieillissement. Les huiles pour engrenages sont utilisées pour la lubrification d'engrenages droits, coniques et à vis sans fin, de roues dentées et d'engrenages et roulements avec lubrification par barbotage et lubrification par circulation d'huile ainsi que pour les accouplements à griffes, les paliers de butée du col de cylindre et des surfaces de glissement très sollicitées. Cette huile a fait ses preuves en particulier dans les boîtes de vitesses, des stockages des cages de laminoir, dans des calandres, des treuils et déchiqueteuses de matériaux durs et des machines en haute sollicitation.</p>	SIPM 95003		FE8 wear test (DIN 51819-3): bearing wear 1,1mg; cage wear 127mg	AIST 224 (US Steel) AGMA 9005 E02 (EP)	1000L 200L 60L 20L	

**BATTERIES HIGH QUALITY  
MADE IN EUROPE FOR:  
Cars, Trucks, Marine, Solar**

**SPECIAL**



*Full power, anytime*

Catalogue No	Battery type	Capacity Ah	A (EN)	Box	Layout	Base hold-down	Max weight with electrolyte (kg)	Dimensions, mm	Quantity on pallet, pcs.	1 row on a pallet, pcs.
<b>European line (12V)</b>										
543 80	Box L0	43	340	L0	0	R03	10,28	175*175*160	96	24
545 80	Box L1	45	360	L1	0	R13	11,16	205*175*160	96	24
545 81	Box L1	45	360	L1	1	U13	11,16	205*175*160	96	24
545 86	Box LD1	45	370	LD1	0	D13	11,45	205*175*175	96	24
566 80	Box L2	55	460	L2	0	D13	12,27	242*175*160	80	20
565 81	Box L2	55	460	L2	1	R13	12,27	242*175*160	80	20
560 80	Box L2	60	520	L2	0	U13	13,46	242*175*190	80	20
580 88	Box L2C	60	520	L2C	0	D13	13,29	242*175*175	80	20
562 80	Box L2	62	520	L2	0	R13	13,48	242*175*160	80	20
565 80	Box L2	65	540	L2	0	R13	14,16	242*175*190	80	20
565 81	Box L2	65	540	L2	1	U13	14,16	242*175*190	80	20
570 80	Box L3	70	600	L3	0	D13	16,38	275*175*160	81	16
572 88	Box L3	72	640	L3	0	D13	16,20	275*175*175	84	16
574 80	Box L3	74	680	L3	0	R13	16,98	275*175*190	84	16
575 88	Box L3C	75	640	L3C	0	D13	16,38	275*175*175	84	16
580 88	Box L3	80	700	L3	0	D13	17,65	313*175*175	56	14
585 42	Box L4	85	700	L4	0	R13	18,33	313*175*190	56	14
592 80	Box L5	92	720	L5	0	R13	19,98	350*175*190	48	12
600 80	Box L5	100	760	L5	0	U13	20,47	350*175*190	48	12
<b>Japan/Korean line (12V)</b>										
540 77	Box D19	40	330	D19	0	D401	8,85	167*127*190*220	96	24
540 79	Box B19	40	330	B19	1	B401	8,85	167*127*190*220	96	24
545 23	Box B24	45	340	B24	0	R00	11,93	238*128*190*220	96	24
545 24	Box U24	45	340	U24	1	U00	11,93	238*128*190*220	96	24
580 23	Box D21	60	460	D21	0	D01	15,23	280*170*200*228	80	20
560 68	Box D23	60	460	D23	0	R00	15,23	280*170*200*228	80	20
560 69	Box D23	60	460	D23	1	R00	15,23	280*170*200*228	80	20
570 24	Box D25	70	540	D25	1	B05	16,10	261*175*200*220	84	16
570 28	Box D25	70	540	D25	0	B05	16,10	261*175*200*220	84	16
600 32	Box D31	100	680	D31	0	R01	19,74	303*175*200*220	42	14
600 33	Box U31	100	680	U31	1	U01	19,74	303*175*200*220	42	14
<b>truck line (12V)</b>										
620 11	Box D2	120	870	D2	0	D01	24,80	350*175*230	36	12
620 12	Box D2	120	870	D2	1	D01	24,80	350*175*230	36	12
625 13	Box D4	125	690	D4	3	R00	29,39	513*178*195*220	24	8
645 20	Box D4	145	800	D4	3	R00	33,03	513*178*195*220	24	8
670 14	Box D5	170	930	D5	3	R00	36,86	513*210*195*220	21	7
680 14	Box D5	180	1000	D5	3	U00	39,02	513*210*195*220	21	7
680 14	Box D5	190	1200	D5	3	R00	39,58	513*210*195*220	21	7
700 14	Box D5	200	1100	D5	3	R00	40,74	513*210*195*220	21	7
725 11	Box D8	225	1150	D8	3	R00	53,06	518*264*215*243	19	6
<b>6V line</b>										
215 17	6V battery	215	1150	L1	0	D01	23,28	334*175*213*240	36	12
<b>12V Batteries for long-term discharge ENERGY PLUS</b>										
956 07	ENERGY PLUS (Integrated)	80	460	L2	0	D13	11,65	242*175*160	80	20
958 07		80	600	L3	0	R13	20,30	275*175*160	84	16
960 07		100	720	L5	0	U13	23,50	350*175*190	48	12
961 07		110	680	D2	0	R01	25,75	350*175*230	36	12
964 00		140	640	D4	3	R00	34,20	513*178*195*220	24	8
968 00		185	1000	D6	3	R00	41,80	513*210*195*220	21	7
<b>12V Batteries for yachts and motorboats MARINE</b>										
857 50	MARINE (Integrated)	75	---	L3	0	R13	18,40	275*175*160	84	16
857 51	MARINE (Integrated)	75	---	L3	1	D13	18,40	275*175*160	84	16
860 00	MARINE (Integrated)	100	---	L5	0	R13	23,60	350*175*190	48	12

**BATTERY  
MULTI-FORCE**



# SPECIAL



*Full power, anytime*

[www.special.de](http://www.special.de)  
[info@special.de](mailto:info@special.de)  
[www.terretrading.de](http://www.terretrading.de)  
[info@terretrading.de](mailto:info@terretrading.de)

Fix: +49 421 67 36 66 66  
Mobil: +49 152 094 56 494  
Fax: +49 421 67 36 66 67

Made in GERMANY